

Antivegetativni premazi

Pomoću ovog vodiča kroz antivegetativne premaze odaberite najbolji proizvod za vaše potrebe.



	Otapajući					Postupno poliranje	Tvrdi		Tanki film	Posebna namjena
	Micron® WA	Micron® Extra EU	Cruiser® Uno EU	Boatguard EU	Cruiser® Bright White	Trilux 33	Ultra EU	VC® Offshore EU	VC®17m Extra	Trilux Prop-O-Drev
Osnovne karakteristike	- Premium, više-sezonski antivegetativni premaz sa jedinstvenom patentiranom Water Activated Matrix tehnologijom - Atraktivne boje i ujednačen izgled pri porinuću - Vrlo nizak VOC za čuvanje našeg okoliša - Malo otapala – malo isparavanja, jednostavno čišćenje	- Premium, više-sezonski kopolimer antivegetativni premaz za područja najtežeg obraštanja - Zaštita od 24 mjeseca samo jednom aplikacijom - Minimalno nakupljanje boje, ispire se korištenjem - Biolux® tehnologija za kontinuiranu antivegetativnu zaštitu	- Jednosezonska zaštita u gotovo svim uvjetima obraštanja - Jedan sloj za uštedu vremena - Za motorne brodice (do 25 čvorova) i jedrilice - Porinuće moguće unutar 24 sata	- Antivegetativni premaz koji nudi solidnu razinu zaštite - Zaštita kroz cijelu sezonu - Posebno formuliran za upotrebu u slatkoj i bočatoj vodi - Može se nanijeti do 3 mjeseca prije porinuća	- Opća namjena, čisto bijeli antivegetativni premaz za atraktivan izgled - Zaštita za jednu sezonu - Pogodan za sve materijale uključujući i aluminij - Za motorne brodice (do 30 čvorova) i jedrilice	- Postupno polirajući, ne dolazi do povećanja debljine premaza - Pogodan za sve površine uključujući aluminij; preporučujemo za propelere, kormila, skrokovе i osovine - U živim bojama, uključujući čisto bijelu - Djelotvorna zaštita do 18 mjeseci	- Ultra snažna formula za područja jakog obraštanja - Tvrd, izdržljiv finiш - Biolux® tehnologija za kontinuiranu antivegetativnu zaštitu	- Pogodan za morsku i slatku vodu - Tvrd, gladak može se i ispolirati za potpuno glatku površinu - Za regate i brza plovila	- Ekstra čvrsti antivegetativni premaz tankog filma za natjecateljske jedrilice i glisere - Sa fluor mikroaditivima za postizanje površine niskog trenja - Tvrda, glatka površina - Brzo sušenje omogućuje brzo porinuće	- Pakiran u spreju, jednostavan za aplikaciju i u teško dostupnim zonama - Za propelere, noge motora, kormila i skrokovе - Pogodan za aluminij i nehrđajući čelik - Tehnologija Biolux ne dozvoljava nakupine mikroorganizama i optimizira snagu antivegetativnog djelovanja
Razrjeđivači		 No. 3	 No. 3	 No. 3	 No. 3	 No. 3	 No. 3	 VC® General Thinner	 VC® General Thinner	 VC® General Thinner ZA ČIŠĆENJE OPREME
Pokrivnost u praksi (m² po litri)	8.3	9.0	9.0	9.0	9.2	8.3	9.0	10.5	11.7	1 pakiranje u spreju za jedan vanbrodski motor srednjih dimenzija
Broj slojeva	2-3 (1 sezona) / 3-4 (24 mjeseci)	2-3 (1 sezona) / 3-4 (2 sezone)	1-2	2-3	2-3	2-3 (1 sezona) / 3-4 (18 mjeseci)	2-3	2-3	2-3	3 minimalno
Površine										
Pogodan za brze brodove			 Do 25 čvorova		 Do 30 čvorova					
Način primjene										
Pogodan za područja velikog obraštanja										

Antivegetativne premaze nanosite pažljivo. Uvijek čitajte uputstva na kantici. * Application Number PCT/EP2012/067067

 STAKLOPLASTIKA DRVO ČELIK ALUMINIJ BRONCA NEHRĐAJUĆI ČELIK OLOVO

 KIST VALJAK ŠPRICA DOBRO ODLIČNO IZVANREDNO



Zanima li Vas relativni utjecaj na okoliš* Vašeg odabranog proizvoda?
Za više informacija posjetite echoprogram.com
* Kada usporedite s najviše prodavanim proizvodom u našem asortimanu.

Neven Amančić, CRO Technical Team

„Znate li kako ukloniti staru antivegetativnu zaštitu?“

Klikom do odgovora, na yachtpaint.com

