

Woodskin

Štiti drvo kao sloj kože

Woodskin je elastično ulje za drvo / hibrid laka koji štiti drvo poput kože. Svojstva mikropora omogućuju da Woodskin diše na drvu; sićušne rupice omogućuju disanje, a dovoljno su male da ne dopuštaju prolaz vode u drvo Woodskin je vrlo lako primijeniti; ne treba ga razrijediti ili brusiti između slojeva. Dobre viskoznosti i razlijevanja, Woodskin suši u ugodan, proziran sjaj. Woodskin prodire duboko u drvo, ostvarujući vrlo tanki površinski sloj tako da ne dolazi do pucanja. Minimalni zahtjevi za održavanje - jednostavno očistiti i ponoviti jedan sloj svake sezone – Prirodna boja tikovine Woodskina će naglasiti ljepotu bilo kojeg drva, uključujući i masna drva poput tikovine.



Značajke i prednosti

- **Mikroporozno ulje za drvo / hibrid laka**
– *Elastičan film se širi i upija u drvo; mikropore i svojstva odbijanja vode sprječavaju pucanje i stvaranje plijesni*
- **Niska viskoznost i prodorna formulacija ne zahtijevaju razrijeđivanje za primjenu**
– *Vrlo lako se nanosi kistom, i prodire u drvo; suši u ugodan proziran sjaj*
- **Ne treba brusiti između slojeva, neće ispuhati**
– *Minimalna priprema i zahtjevi za održavanje tijekom i između aplikacija*
- **Formuliran s prozirnim pigmentom**
– *Prozirna prirodna boja tikovine naglašava izvornu ljepotu drva*
- **Sadrži HALS i UV zaštitu**
– *Dugotrajna sezonska UV zaštita*

Osnovne karakteristike

- Pokrivenost u praksi 10m²
- Minimalno tri sloja
- Pogodnan za uporabu i na masnom drvu

Način primjene



UV zaštita



Rad sa kitom

Na vašu brodicu ne utječu samo prirodni elementi. Oštećenja nastaju i od sudara i ostalih fizičkih utjecaja. Watertite je dvokomponentni vodootporni kit, prikladan za korištenje na većini površina. Može se koristiti iznad i ispod vodne linije, te popunjava do 20mm u dubinu jednim nanošenjem.



Watertite	
Osnovne karakteristike	■ Dvokomponentni, vodootporni sistem ■ Popunjava do 20mm u dubinu jednim nanošenjem
Površine (nakon prajmera)	
Prikladan za korištenje iznad i ispod vodne linije	
Pokrivenost (m ² po litri)	1.0 (na 1mm debljine)

STAKLOPLASTIKA

DRVO

ČELIK

ALUMINIJ

OLOVO

Prozirni lakovi

Koristite ovaj vodič kroz naše lakove i lako ćete odabrati pravi proizvod za vaš posao.



	Perfection Plus	Schooner® Gold	Schooner®	Compass	Goldspar® Satin	Original
Osnovne karakteristike	■ Dvokomponentni poliuretanski prozirni lak vrhunske učinkovitosti ■ Stvrdnjavanje kemijskom reakcijom pruža visoku razinu čvrstoće i otpornosti na ogrebotine ■ Visoki sjaj traje četiri puta duže nego kod konvencionalnih jedno-komponentnih prozirnih lakova ■ Jednostavno postizanje rezultata profesionalne kvalitete ■ Omjer miješanja 2:1, lako se mjeri i miješa	■ Napredna UV tehnologija u našem najdugotrajnijem jednokomponentnom prozirnom laku ■ Osigurana postojanost izuzetno dubokog sjaja i boje ■ Pobrusiti nakon svakog sloja ■ Tradicionalna nijansa jantara ■ Namjenjen za iskusne korisnike i profesionalce	■ Vrhunska kvaliteta, tradicionalni lak sa „tung“ uljem i odličnom UV zaštitom ■ Bogate, zlatne boje i dubokog sjaja ■ Dobra samonivelirajuća svojstva, jednostavan za upotrebu	■ Brzosušajući, otporni poliuretanski prozirni lak visokog sjaja ■ Odlična otpornost na oštećenja, ulja i kemikalije ■ Nanosite 2 sloja na dan, pobrusiti nakon 2-3 sloja ■ Svijetla boja jantara ■ Sadrži HALS i UV zaštitu	■ Poliuretanski lak lagano mat izgleda za unutrašnjost ■ Otporan na toplu vodu i blage kiseline ■ Brzosušeca formula koja minimalizira ostatke prašine na površini	■ Tradicionalni sjajni brodski lak, opće upotrebe ■ Lagan za primjenu, elastičan, kvalitetan sjaj ■ Visoka prozirnost, pogodna za svjetlije drvene površine ■ Za unutarnje i vanjske površine, upotreba i preko postojećih lakova
Razrijeđivači	No. 9	No. 1 No. 3	No. 1 No. 3	No. 1 No. 3	No. 1 No. 3	No. 1 No. 3
Pokrivenost u praksi (m ² po litri)	12.0	12.9	14.3	12.9	10.3	11.7
Broj slojeva Ovisiti će o načinu korištenja. Provjerite u tehničkim podacima o proizvodu	2-5	2-6	5-7	3-6	3	3
Prikladan za direktno nanošenje na masnija drva (npr. tikovinu ili iroko)						
Način primjene						
UV zaštita/Postojanost sjaja					Samo za unutarnje prostore	
Aditiv Za polusjajni efekt dodati:	Polyurethane Matting Additive	Matting Additive	Matting Additive	Matting Additive	—	Matting Additive

„Pitate se kako profesionalci postignu sjajan izgled poput stakla na lakiranim površinama?“

Na završni izgled lakirane površine može utjecati kakav je materijal tj. drvo koje koristite. Povećanjem broja slojeva i brušenja postići ćete vrlo glatku površinu. Da li znate da ako koristite **International Clear Wood Sealer Fast Dry** ispod laka, ovaj brzosušajući prozirni prajmer će zagladiti i zatvoriti neravnine na drvu? Postići ćete izuzetno ravnu površinu na koju možete nanijeti bilo koji lak visoke kvalitete.

KIST

VALJAK

ŠPRICA

DOBRO → IZVANREDNO

THE ECHO PROGRAM

Zanima li Vas relativni utjecaj na okoliš* Vašeg odabranog proizvoda? Za više informacija posjetite [echoprogram.com](#)
* Kada usporedite s najviše prodavanim proizvodom u našem asortimanu.

Za postizanje protuklizne površine, koristite **Non-Slip Additive** uz vaš lak.